

IRI 80



GARANTIE
7*
ans
PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE
ET DÉPLACEMENT

“ Quand la praticité
rencontre
la robustesse. ”



À partir de 2 290,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Sur la base d'une porte de garage basculante débordante COTTAGE Performance, finition structurée à cassettes, coloris blanc, dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéficier d'une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Basculante Cottage Performance

La résistance haute performance du panneau associée à un cadre en acier galvanisé assure la durée de vie de votre porte tout en vous protégeant de l'extérieur. Le plus de la porte Cottage Performance : son portillon facilitant l'accès à votre garage.

Technologie de la porte

Panneau acier
ThermoRésistant
double paroi 22 mm

IRI 80



Matériau :
Acier 5/10^e avec isolant
cellulaire haute densité

Cadre :
acier galvanisé

Système d'équilibrage :
ressorts de tension

Dimensions maximum :
L 3,00 m x H 2,125 m

Poignée :
PVC noir avec plaque
de propreté

Norme : NF EN 13241 - 1

Voir p. 171

Isolation périmétrique

Jointes brosses latéraux
sur le cadre

Joint à lèvres sur la traverse
haute du cadre



Voir p. 171

Manœuvre et sécurité

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Système autoplaquant

Verrouillage moteur
autobloquant

Système anti-chute
du panneau

Voir p. 172

Personnalisation

Choix parmi :
• 2 finitions
• 4 motifs

En option :
• Le portillon
• Poignée teinte inox
• Hublots :
3 modèles disponibles


Voir p. 186 - 187

Portillon en option

- 73 cm de largeur.
- Isolation par joints de compression périphériques.
- Fermeture par serrure 3 points avec pènes basculants.
- Fonction portillon sécurisé.

Coloris du panneau

De série :



Blanc

En option :



Chêne doré



180 coloris RAL