

# Ermitage *Performance* & Ermitage *Excellence*

## Optez pour l'excellence !

### Possibilité de Portillon sur Ermitage Performance



- Jusqu'à 90 cm de largeur (sauf aspect cassette)
- Isolation par joints souples en périphérie
- Système de fermeture jusqu'à 7 points d'ancrage à commande centralisée sur portillon
- Cylindre de sécurité avec bouton moleté
- Seuil aluminium plat
- Ferme-porte avec arrêt mécanique intégré
- Charnières indégondables (intégrées dans le cadre)
- Fonction portillon sécurisé
- Contacteur de sécurité (sur porte motorisée)



Verrouillage moteur autobloquant  
Galets de blocage (8 minimum).

Système d'équilibrage par répartiteurs à torsion.




Moteur à crémaillère.



Profil PVC thermoplastique élastomère à rupture de pont thermique.

Panneau acier ThermoRésistant double paroi avec isolant cellulaire haute densité.




Ermitage Performance

Ermitage Excellence



Joint de compression en partie basse du panneau...



...et seuil d'étanchéité aluminium.

Découvrez les modèles Ermitage *PerPerformance* & Ermitage *Excellence* pages suivantes

# Sectionnelle plafond Ermitage Excellence

IRI 250



GARANTIE  
**7**\*  
ans  
PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE  
ET DÉPLACEMENT

“ Commande sûre  
grâce à la sécurité  
anti-pince-doigt  
et au système  
anti-chute  
de la porte. ”



Cette porte de garage est exceptionnelle : avec sa largeur pouvant aller jusqu'à 7m c'est la plus grande de sa catégorie ! Elle est donc idéale pour les très grandes ouvertures. Elle est également une excellente solution en terme d'isolation et de résistance à l'effraction.

## Technologie de la porte

Panneau acier ThermoRésistant  
**double paroi 60 mm**

IRI 250



**Matériau :**  
acier 5/10<sup>e</sup> avec isolant  
cellulaire haute densité

**Cadre :** acier galvanisé

**Système d'équilibrage :**  
**répartiteurs à torsion**

**Dimensions maximum :**  
jusqu'à 7 m !

**Norme :** NF EN 13241 - 1

Voir p. 170

## Isolation périmétrique

Joint élastomère  
sur les 3 côtés du cadre

**Profil PVC thermoplastique  
élastomère à rupture  
de pont thermique**

Joint de compression  
en partie basse du panneau

**Seuil d'étanchéité  
aluminium**

Voir p. 170

## Manœuvre et sécurité

**Motorisée de série :**  
avec moteur à **crémaillère**

Verrouillage moteur  
autobloquant

8 galets de blocage minimum

**Système anti-chute de la  
porte par câbles de type  
aviation, sécurisés par  
basculeurs automatiques  
et roues crantées sur  
répartiteurs  
(de 5,50 m à 7,00 m =  
quincaillerie renforcée)**

Système anti-pince-doigts  
intérieur et extérieur

Voir p. 172

## Personnalisation

Choix parmi :  
• 1 finition  
• 3 motifs

**En option :**  
• Hublots :  
5 modèles disponibles  
• 20 motifs alunox  
• Finition sublime

Voir p. 186 - 187



**À partir de 2850,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %**

Sur la base d'une porte sectionnelle plafond ERMITAGE Excellence, finition lisse sans motif, coloris blanc, dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéficier d'une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

\* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

## Coloris du panneau

De série :



Blanc

En option :



180 coloris RAL