

# Aluminium IsoRésistant® Performance

IRP 110



“ Le volet qui en fait encore plus :  
haute résistance et isolation. ”






**IsoRésistant® Performance** Il résiste mieux aux risques d'effraction comme aux éléments climatiques : vents violents, bourrasques, tempêtes. Il surpasse tous les standards de performances et d'isolation. Vous pouvez très facilement le compléter de dispositifs de sécurité et d'automatismes. Il peut s'habiller de la couleur de votre choix.

### Technologie

Lames IsoRésistant®

**IRP 110**



Épaisseur de lame : 9 ou 14 mm

Pas de lame : 40 ou 55 mm

Coulisses et lames finale : en aluminium extrudé

Dimensions maximum :

- L 3,90 m x H 2,20 m ou L 2,60 m x H 3,50 m (lame de 9 mm)
- L 4,30 m x H 2,20 m ou L 3,50 m x H 4 m (lame de 14 mm)

Voir p. 266

### Manœuvres

Manuelles :

- Sangle de série
- Manivelle ou tirage direct en option

Motorisées en option :

- Axiom à commande filaire
- Intellium à commande radio

Voir p. 286

### Accessoires et personnalisation

Solutions esthétiques :

- Choix du design du coffre : carré, pan coupé, quart-de-rond, demi-rond ou sécurité
- 2 conceptions possibles : intégré ou compact
- Lame finale "ferme-coffre"

Solutions sécurité :


- Choix parmi 3 systèmes de fermeture : verrou automatique, verrou manuel ou à serrure
- Seuil anti-crochetage
- Coulisses retardatrices d'effraction
- Lame finale anti-crochetage

Solutions énergie :

- Motorisation solaire
- Laquage faible émissivité des lames
- Coffre isolé (en intégré)

Voir p. 287

### Zoom sur les lames IsoRésistant® Monsieur Store :



- 1** Isolant cellulaire de type CQR (Cellular Quality Resistance) Surdensifié à 350 kg/m<sup>3</sup> : ultra robustesse et niveau d'affaiblissement acoustique accru (-29 dB).
- 2** Thermolaquage Absence totale d'entretien. Résistance optimale à la corrosion.
- 3** Aluminium avec surdurcissement à chaud Résistance de 160 mégapascals : le double de l'aluminium standard.

### Coloris des lames

De série :



Blanc



Blanc crème



Beige



Beige foncé



Ivoire clair



Gris clair



Gris métallisé



Gris foncé



Gris quartz



Chêne doré



Brun 62



Noyer



Bleu signalisation

En option :



180 coloris RAL

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame finale peuvent être assortis aux lames (sauf exception). Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de personnalisation.

### Zoom sur le crédit d'impôt

Pour bénéficier du crédit d'impôt et de la TVA à taux réduit 5,5%, les volets doivent bénéficier du traitement faible émissivité des lames. Ce traitement est disponible en différents coloris. Côté gris orienté fenêtre.



Blanc/Gris



Beige/Gris



Gris Anthracite/Gris



Brun Jamaïque/Gris

À partir de 295,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Sur la base d'un volet roulant compact IsoRésistant® Performance, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle par sangle. Pour bénéficier d'une TVA réduite voir conditions en page 19.



\* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.